

NOVIAD-ENERGY KFT.
152 Budapest, Nyaraló u. 7.
Adószám: 14533158-2-47
Cégjegyzékszám: 01-09-908217
Bankk.: 1171003-20009904



0,50	0,50	75,00	28 425	5 100
0,50	0,50	158,50	17 277	28 689
0,50	0,50	158,50	1 405 420	172 290
0,50	0,50	10,00	24 690	9 510
0,50	0,50	16 780	8 390	838
0,50	0,50	158,50	312 879	97 002
1,00	1,00	44,00	0	5 984
1,00	1,00	20,00	0	13 600
0,00	0,00	46 928	63 084	0
0,00	0,00	15 478	20 653	0
0,00	0,00	99 704	116 336	0
0,00	0,00	48 960	8 550	0
0,00	0,00	30 600	36 810	0
0,00	0,00	63 180	0	0
0,00	0,00	30 088	867 296	0
0,00	0,00	3 761	90 985	0
0,00	0,00	41 371	890 989	0
0,00	0,00	3 761	83 034	0
0,00	0,00	50 938	3 761	0
0,00	0,00	54 790	3 761	0
0,00	0,00	2 764	33 991	0
0,00	0,00	2 764	21 792	0
0,00	0,00	184 113	4 259	0
0,00	0,00	175 574	4 259	0
0,00	0,00	124 966	4 259	0
0,00	0,00	247 494	4 259	0

Munkalap 1

KOVÁCS ZOLTÁN
3561 Felsőzsóca, Körösi u. 7.
Adószám: 20259581-3-05



2 db	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hosszgétel, fokozott légtámasú bejárati ajtó, tömítés nélküli (szervíthyvez, from beállítással), 5,01-10,00 m kerület között FENSTHERM FUTURE befelé nyíló bejárati ajtó, tömítés nélküli (szervíthyvez, 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete 95 x 235 cm	123747	247 494	8 518	0,00	0,00
1 db	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hosszgétel, fokozott légtámasú bejárati ajtó, tömítés nélküli (szervíthyvez, 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete 95 x 210 cm	124966	124 966	4 259	0,00	0,00
1 db	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hosszgétel, fokozott légtámasú bejárati ajtó, tömítés nélküli (szervíthyvez, 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete 190 x 210+25 cm	175574	175 574	4 259	0,00	0,00
1 db	Műanyag kültéri nyílászárók, hosszgétel, fokozott légtámasú bejárati ajtó, tömítés nélküli (szervíthyvez, 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete 140 x 210 cm	184113	184 113	4 259	0,00	0,00
1 db	Műanyag kültéri nyílászárók, hosszgétel, fokozott légtámasú bejárati ajtó, tömítés nélküli (szervíthyvez, 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete 55 x 60 cm	21792	2764	21 792	0,00	0,00
1 db	Műanyag kültéri nyílászárók, hosszgétel, fokozott légtámasú bejárati ajtó, tömítés nélküli (szervíthyvez, 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete 115 x 65 cm	33991	2764	33 991	0,00	0,00
1 db	Műanyag kültéri nyílászárók, hosszgétel, fokozott légtámasú bejárati ajtó, tömítés nélküli (szervíthyvez, 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete 92 x 195 cm	54790	3761	54 790	0,00	0,00
1 db	Műanyag kültéri nyílászárók, hosszgétel, fokozott légtámasú bejárati ajtó, tömítés nélküli (szervíthyvez, 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete 115 x 100 cm	50938	3761	50 938	0,00	0,00
1 db	Műanyag kültéri nyílászárók, hosszgétel, fokozott légtámasú bejárati ajtó, tömítés nélküli (szervíthyvez, 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete 170 x 145 cm	80999	3761	890 989	0,00	0,00
8 db	Műanyag kültéri nyílászárók, hosszgétel, fokozott légtámasú bejárati ajtó, tömítés nélküli (szervíthyvez, 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete 180 x 195 cm	90985	3761	90 985	0,00	0,00
90 m2	Műanyag kültéri nyílászárók, hosszgétel, fokozott légtámasú bejárati ajtó, tömítés nélküli (szervíthyvez, 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete 200 x 195 cm	108412	3761	867 296	0,00	0,00
90 m2	Diszperziós festés műanyag bejárati vízszigetelés felület, új vagy régi lekapart, előkészített alaplábrán, vakolaton, két rétegben, ragott síma felületen SAKRET DFT diszperziós bejárati szelvéssel, 301-3,50	95	544	8 550	0,00	0,00
88 m	Diszperziós szelvéssel ragott síma felületen SAKRET DFT diszperziós bejárati szelvéssel, 301-3,50	1322	1133	116 336	0,00	0,00
1,2 m	Oromszerű szerelés, bevonás alumínium lemezből, 40 cm kiterített szelvéssel Oromszerű PREFALZ alumínium szelvéssel síma felület, 0,7 mm víz, Ksz: 40 cm	1844	1382	20 653	0,00	0,00
28 m	Kéményszelvény elhelyezése, szelvéssel LINDAB Seamline FOP szelvény tüzhorgonyzó acél + C típusú bevonat, standard szelvény, 0,6 mm víz, kiterített szelvény: 351-400 mm	2253	1676	63 084	0,00	0,00
20 db	Pár-, vagy salakszelvények bontása, egy- vagy kétfajú pára- vagy salakszelvény	0	0	0	0,00	0,00
44 m	Kavicsfogó léce elbontása, bontás, barmlyan anyagú kavicsfogó léce	0	136	0	0,00	0,00
317 m2	Csapadékvíz elvezetés, vízszintes felület, vízszintes felület, minimum 1,0 mm vastag lágy PVC vagy PB lemezzel, alapolások formalevegős hőszigetelés, B AUFDER THERMOFOL-U 18 szelvéssel, 1,8 mm vastag lágy PVC szelvéssel	1974	612	625 758	0,50	158,50
1 db	Csapadékvíz elvezetés, vízszintes felület, vízszintes felület, minimum 1,0 mm vastag lágy PVC szelvéssel	1974	612	625 758	0,50	158,50
20 db	Csapadékvíz elvezetés, vízszintes felület, vízszintes felület, minimum 1,0 mm vastag lágy PVC szelvéssel	16780	1676	16 780	0,50	16 780
20 db	Csapadékvíz elvezetés, vízszintes felület, vízszintes felület, minimum 1,0 mm vastag lágy PVC szelvéssel	2469	951	49 380	0,50	19 020
317 m2	Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez, műanyagfalnyíló-, földi vagy műanyagfalnyíló, rögzítés nélküli, lapostető lemez, 1000x500x200 mm	8867	1087	2 810 839	0,50	158,50
317 m2	Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez, műanyagfalnyíló-, földi vagy műanyagfalnyíló, rögzítés nélküli, lapostető lemez, 1000x500x200 mm	109	181	34 553	0,50	158,50
150 db	Szelvények rögzítése, hosszgétel, beton aljzatkezeléshez, műanyag szelvények rögzítése, alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez, műanyagfalnyíló-, földi vagy műanyagfalnyíló, rögzítés nélküli, lapostető lemez, 1000x500x200 mm	379	68	56 850	0,50	10 200

